



SINCE 1976

SHOWFOU



ISO 9001

50Hz



SHOWFOU

PUMPS



修耐電機股份有限公司 SHOWFOU ELECTRIC MACHINE CO., LTD.

CAT. NO.: A1025-4



SHOWFOU

... be better, be different



發揚幫浦精技 · 轉動明日地球

我們的改變，是為了追求企業永續經營成長，並為修附幫浦塑造新的品牌形象。

四十餘年來，修附電機股份有限公司在沉水幫浦的專業領域，累積了豐富的製造經驗與開發能力，產品品質精良穩定，在國內外市場建立了良好信譽。在這樣的基礎上，我們投注心力，從事企業識別系統的規劃，現階段已完成：企業標誌、中英文標準字體，標準色彩等基本設計，並於81年3月29日廠慶時正式發表。而這項工作仍將結合全體同仁，持之以恆的推動。

「發揚幫浦精技 · 轉動明日地球」將是我們永恆的標語，同時也代表修附幫浦積極、熱誠、專業的企圖心。謹企望業界先進能繼續支持，鼓勵我們，共同為幫浦工業創造新而永恆的生命。

BE BETTER . BE DIFFERENT

We made changes for the purpose of pursuing the everlasting existence and growth of our business and creating the new images of both our products and the trademark for SHOWFOU Pumps.


In the past 40 years, SHOWFOU ELECTRIC MACHINE CO., LTD. had accumulated diversified experiences and developing ability in the professional field of submersible pump. Our products are of consistent high quality and has obtained good reputation in foreign and domestic markets. On this foundation, we devoted ourselves in the design of business identification system. Now, we had completed the basic design of business trademark, standard Chinese and English typeface and standard color which were publiced on the day of March 29, 1992, also our founding anniversary, The system still needs all of our employees to promote cooperatively and consistently.

" BE BETTER . BE DIFFERENT" is our perpetual slogan which at the same time also represents the aggressive, enthusiastic and professional intent of SHOWFOU Pump. It is hoped the industry circles will continuously provide their support and encouragement to us and jointly strive for the new and everlasting life of pump industry.

董事長
President 邱萬溪 (ANDY)



製造流程 Manufacturing Process



型式說明 DESCRIPTION OF TYPE NUMBER

SF-0312D

型式：SF SERIES
Submersible Drainage Pump.
額定馬力：1/3 HP
Rated Horsepower : 1/3 HP
馬達相數：1 Phase
Phase of Motor : 1 Phase
電壓：隨各國需要而定
Voltage : As Requirement

SS-132D

型式：SS SERIES
Submersible Sewage Pump
額定馬力：1 HP
Rated Horsepower : 1HP
馬達相數：3 Phase
Phase of Motor : 3 Phase
電壓：隨各國需要而定
Voltage : As Requirement

SSQ-232N

型式：SSQ SERIES
Cast Stainless Sewage Pump
額定馬力：2 HP
Rated Horsepower : 2HP
馬達相數：3 Phase
Phase of Motor : 3 Phase
電壓：隨各國需要而定
Voltage : As Requirement

SH-732D

型式：SH SERIES
Highhead pump for clean water.
額定馬力：7.5 HP
Rated Horsepower : 7.5 HP
馬達相數：3 Phase
Phase of Motor : 3 Phase
電壓：隨各國需要而定
Voltage : As Requirement

■ 一般型出水口在旁邊即 "S" (如圖一)

出水口在上面即 "K" (如圖二)

The first capital letter stands for the outlet location.

The meaning are as follows :

S : Side Discharge Type (Fig.1)

K : Top Discharge Type (Fig.2)

■ 型號上面有 "Q" 即耐蝕用(如圖一、二)



型號上面有 "H" 即高揚程(如圖一、二)

The meaning of other capital letters are as follows :

Q : Stainless steel anti-corrosion pump (Fig.1&2)

H : High-head pump (Fig.1&2)

A : Automatic Pump with float switch (Fig.1&2)



GO 小金鋼 Peripheral Pump



1/2hp

1hp

GO 小金鋼 PERIPHERAL PUMP

型式	電動機 MOTOR				抽水機 PUMP				重量	高度	寬度	長度
	馬力 Power	相數 Phase	電壓 Volt	口徑 Disch. Dia.	最高 揚程 Max. Head	最大 水量 Max. Flow	Weight	Height				
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	L/min	kg	mm	mm	mm
GO-0520P	1/2	0.4	1	100-240	3/4	20	32	50	6.9	185	205	300
GO-0525P	1/2	0.4	1	100-240	1	25	32	50	6.9	185	205	300
GO-125	1	0.75	1	100-240	1	25	33	67	12.4	235	232	313

- ◆ 馬達過熱自動斷電保護裝置
- ◆ 溫感式無水自動斷電保護裝置
- ◆ 馬達及水機配備兩大安全保護裝置
- ◆ Quality thermal overload motor protector
- ◆ Thermo-sensing loss of prime pump protector.



GMA 全自動穩壓機 Automatic Peripheral Pump



1/4hp

1/2hp

1hp

GMA 全自動穩壓機 AUTOMATIC PERIPHERAL PUMP

型式 SERIES	電動機 MOTOR			抽水機 PUMP						重量 Weight	高度 Height	寬度 Width	長度 Length	
	馬力 Power	相數 Phase	電壓 Volt	口徑 Disch. Dia.	最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow	壓力開關設定 Default Pressure Setting (kg/cm ²)							
	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	L/min	ON					OFF
GMA-0220P	1/4	0.2	1	100-240	3/4	20	24	40	0.8	1.8	6.9	290	180	280
GMA-0525P	1/2	0.4	1	100-240	1	25	32	45	1.4	2.4	8.2	290	180	295
GMA-125	1	0.75	1	100-240	1	25	34	63	1.8	2.8	14	327	232	313

- ◆ 輕巧設計的不銹鋼壓力桶
- ◆ 馬達過熱自動斷電保護裝置
- ◆ 溫感式無水自動斷電保護裝置
- ◆ Compact design with stainless steel 304 tank for easy operation.
- ◆ Thermo-sensing loss of prime pump protector.
- ◆ Quality thermal overload motor protector

GQ 白鐵小金鋼 Stainless Peripheral Pump



1/2hp
SCS 13
(#304)

GQ 白鐵小金鋼 STAINLESS PERIPHERAL PUMP

型式	電 動 機 MOTOR				抽 水 機 PUMP				重量	高度	寬度	長度
	馬力 Power	相數 Phase	電壓 Volt	口徑 Disch. Dia.	最高 揚程 Max. Head	最大 水量 Max. Flow	Weight	Height				
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	L/min	kg	mm	mm	mm
GQ-0525	1/2	0.4	1	100-240	1	25	31	50	7.8	182	185	282

- ◆ 採用高品質SS304不銹鋼水機
- ◆ 馬達過熱自動斷電保護裝置
- ◆ 溫感式無水自動斷電保護裝置
- ◆ SS304 investment casting pump housing.
- ◆ Quality Thermal overload motor protector
- ◆ Thermo-sensing loss of prime pump protector.



GQA 不銹鋼穩壓機 Automatic Stainless Peripheral Pump



1/2hp
SCS 13 (#304)

GQA 不銹鋼穩壓機 AUTOMATIC STAINLESS PERIPHERAL PUMP

型式 SERIES	電動機 MOTOR			抽水機 PUMP						重量 Weight	高度 Height	寬度 Width	長度 Length	
	馬力 Power	相數 Phase	電壓 Volt	□ 徑 Disch. Dia.		最高 揚程 Max. Head	最大 水量 Max. Flow	壓力開關設定 Default Pressure Setting (kg/cm ²)						
				inch	mm			M	L/min					ON
GQA-0525	1/2	0.4	1	100-240	1	25	30	45	1.4	2.4	9.3	290	180	295

- ◆ 採用高品質SS304不銹鋼水機。
- ◆ 馬達過熱自動斷電保護裝置。
- ◆ 溫感式無水自動斷電保護裝置。
- ◆ 輕巧設計的不銹鋼壓力桶。
- ◆ SS304 investment casting pump housing.
- ◆ Quality Thermal overload motor protector.
- ◆ Thermo-sensing loss of prime pump protector.
- ◆ Compact design with stainless steel 304 tank for easy operation.

UB**超級恆壓機**
Electronic Constant Pressure Pump

1/4~1hp

UH**熱水用恆壓機**
Electronic Hot Water Pump

1/4~1hp

MP**按摩浴缸幫浦**
Hydro-massage Pump

1 & 1.5hp

SP**渦輪式幫浦**
Turbine Pump

1/2~3hp

SPM**多段式渦輪幫浦**
Multi-Stage Turbine Pump

2~5hp

UB**超級恆壓機 ELECTRONIC CONSTANT PRESSURE PUMP**

型式	電動機 MOTOR				抽水機 PUMP				啟動壓力 出廠值 Default starting pressure setting '(ON)	重量	高度	寬度	長度
	馬力 Power	相數 Phase	電壓 Volt	口 徑 Disch. Dia.	最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow							
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	L /min	kg / cm ²	kg	mm	mm	mm
UB-0220P	1/4	0.2	1	100-240	3/4	20	22	60	1.9	7.2	258	188	333
UB-0525P	1/2	0.4	1	100-240	1	25	24	67	2.0	8.5	258	188	343
UB-125	1	0.75	1	100-240	1	25	32	77	2.4	14.4	258	188	431

- ◆ Cut-out flow rate : 2 LPM
- ◆ Intelligent "loss of prime" protection
- ◆ Anti-cycling feature
- ◆ Super quiet motor with built-in thermal protector
- ◆ 配備微電腦穩壓控制器，水流更穩定，不會忽大忽小
- ◆ 新式智慧型無水斷電保護裝置，不會因水管漏水造成幫浦走走停停
- ◆ 使用超靜音馬達並內建過熱保護開關提供居家雙重安全保障

UH**熱水用恆壓機 ELECTRONIC HOT WATER PUMP**

型式 SERIES	電動機 MOTOR				抽水機 PUMP				重量 Weight kg	高度 Height mm	寬度 Width mm	長度 Length mm
	馬力 Power		相數 Phase	電壓 Volt	□ 徑 Disch. Dia.		最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow				
	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	L / min				
UH-0220	1/4	0.2	1	100-240	3/4	20	19	36	9.2	297	188	270
UH-0525	1/2	0.4	1	100-240	1	25	24	40	10.6	297	188	270
UH-125	1	0.75	1	100-240	1	25	22	55	14.2	333	218	310

MP**按摩浴缸幫浦 HYDRO-MASSAGE PUMP**

型式	電動機 MOTOR				抽水機 PUMP				重量	高度	寬度	長度
	馬力		相數	電壓	口徑		最高揚程	最大水量				
	Power				Disch. Dia.							
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/hr	kg	mm	mm	mm
MP-112N	1	0.75	1	200~240	1.5	40	12	13.8	8	183	149	313
MP-1B12N	1.5	1.1	1	200~240	1.5	40	16	13.8	10	183	149	338

SP**渦輪式幫浦 TURBINE PUMP**

型式	電動機 MOTOR				抽水機 PUMP				重量	高度	寬度	長度
	馬力 Power		相數 Phase	電壓 Volt	口徑 Disch. Dia.		最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow				
	HP	KW	PH	V	inch	mm	M	m³/min				
SP-0512AN	1/2	0.4	1	200-240	3/4	20	18	0.08	15.1	221	211	305
SP-0532AN			3	220-480								
SP-0512N			1	200-240	1	25	18	0.09				
SP-0532N			3	220-480								
SP-112AN	1	0.75	1	200-240	1	25	25	0.12	21.3	246	225	342
SP-132AN			3	220-480								
SP-112N	1.5	1.1	1	200-240	1.5	40	27	0.17	29.2	276	228	393
SP-132N			3	220-480								
SP-212	2	1.5	1	200-240	2	50	26	0.30	45.2	334	289	445
SP-232			3	220-480					42.8			
SP-312	3	2.2	1	200-240	2	50	33	0.30	56	342	292	456
SP-332			3	220-480								

SPM**多段式渦輪幫浦 MULTI-STAGE TURBINE PUMP**

型式 SERIES	電動機 MOTOR			抽水機 PUMP				重量 Weight kg	高度 Height mm	寬度 Width mm	長度 Length mm
	馬力 Power HP	相數 Phase kW	電壓 Volt V	口徑 Disch. Dia. inch	最高揚程 Max. Head mm	最大水量 Max. Flow m ³ /min	最大水量 Max. Flow m ³ /min				
	HP	kW	PH	V	inch	mm	M				
SPM-212L	2	1.5	1	200~240	1.5	40	45	40.9	281	256	482
SPM-232L			3	220~480				36.9			
SPM-312L	3	2.2	1	200~240	2	50	50	44.1	281	265	505
SPM-332L			3	220~480				40.8			
SPM-532L	5	3.7	3	220~480	2	50	53	47.2	281	255	532

MCP 灌溉用離心泵浦 Irrigation Centrifugal Pump

MCP-112/132
(1.5hp)

MCP-112AN
132AN
(1hp)

(2hp, 3hp)

KSW 地下水專用泵浦 Underground Water Pump (for clean water)

1 ~ 5hp

CV 渦流式離心泵浦 Close-Coupled Centrifugal Pump

0.5 ~ 15hp

PL/PL-F Self-Priming Chemical Pump

PL TYPE
(FRPP)

PL-F TYPE
(PVDF)

MCP 灌溉用離心泵浦 IRRIGATION CENTRIFUGAL PUMP

型式 SERIES	電動機 MOTOR			抽水機 PUMP			重量 Weight	高度 Height	寬度 Width	長度 Length		
	馬 力 Power	相數 Phase	電壓 Volt	口 徑 Disch. Dia.	最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow						
	HP	kW	PH	V	inch	mm					M	m³/ min
MCP-112AN	1	0.75	1	200-240	2	50	13	0.2	38	303	260	465
MCP-132AN			3	220-480								
MCP-112	1.5	1.1	1	200-240	2	50	17	0.26	19.5	201	250	364
MCP-132			3	220-480								
MCP-212L	2	1.5	1	200-240	3	80	15.5	0.75	46	448	290	545
MCP-232L			3	220-480								
MCP-312L	3	2.2	1	200-240	4	100	14	1.0	54	503	322	582
MCP-332L			3	220-480								

KSW 地下水泵浦(清水用) UNDERGROUND WATER PUMP

- ◆ Full submersible pump structure, but works on the ground as a surface pump
- ◆ The pumping water fully passes the motor during the operation and provides effective cooling function; noiseless running as the water flow greatly reduces the noise generated by the motor.
- ◆ Don't worry about the heavy rain since it is submersible.

型式	電動機 MOTOR				抽水機 PUMP			電 纜	重量	高度	直 徑	
	馬 力 Power	相數 Phase	電壓 Volt	口徑 Disch. Dia.	最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow	Cable					Weight
SERIES	HP	KW	PH	V	inch	mm	M	m ³ /min	m ² x mm	kg	mm	mm
KSW-112D	1	0.75	1	200-240	2	50	13	0.4	2 ² x 6	24.8	535	175
KSW-132D			3	220-480								
KSW-212AD	2	1.5	1	200-240	3	80	14	0.9	3.5 ² x 10	42	650	241
KSW-232AD			3	220-480						37.8	570	
KSW-212CD			1	200-240	4	100	14	1.0	3.5 ² x 10	42.8	650	241
KSW-232CD			3	220-480						38.8	570	
KSW-312D	3	2.2	1	200-240	4	100	17	1.0	3.5 ² x 10	45.4	680	241
KSW-332D			3	220-480						41	595	
KSW-532AD	5	3.7	1	200-240	4	100	20	1.4	3.5 ² x 10	50.5	640	241
KSW-532D			3	220-480						51.5	640	

CV 渦流式離心泵浦 CLOSE-COUPLED CENTRIFUGAL PUMP

型式	電 動 機		MOTOR			抽 水 機				PUMP	重量	高 度	寬 度	長 度
	馬 力 Power	相數 Phase	電壓 Volt	極數 Poles	□徑 Disch. Dia.	最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow							
SERIES	HP	kW	PH	V	P	inch	mm	M	m³/min	kg	mm	mm	mm	
CV-0512	1/2	0.4	1	200-240	2	1	25	16	0.12	18.9	212	275	327	
CV-0532			3	220-480										
CV-112	1	0.75	1	200-240	2	1.5	40	18	0.22	26.5	249	293	359	
CV-132			3	220-480										
CV-212	2	1.5	1	200-240	2	2	50	20	0.30	36.7	286	323	417	
CV-232			3	220-480										
CV-332	3	2.2	3	220-480	2	2.5	65	22	0.55	40.2	286	323	417	
CV-532	5	3.7	3	220-480	2	3	80	24	0.9	62.5	317	367	512	
CV-732	7.5	5.5	3	220-480	2	4	100	24	1.4	92	367	425	567	
CV-1032	10	7.5	3	220-480	2	4	100	31	1.4	98	367	425	567	
CV-1532	15	11	3	220-480	2	4	100	33	1.9	119.5	372	440	661	

PL/PL-F

SELF-PRIMING CHEMICAL PUMP -FRPP/PVDF

型式 SERIES		S.G	電動機 MOTOR				抽水機 PUMP				重 量	高 度	寬 度	長 度
FRPP	PVDF		馬力	相數	電壓	口徑	最高揚程	最大水量						
			Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head	Max. Flow						
			HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/min	kg	mm	mm	mm
PL-132	PL-132F	1.0	1	0.75	3	220~480	1.5	40	12	0.20	44*	382	330	924**
PL-232	PL-232F	1.0	2	1.5	3	220~480	1.5	40	18	0.36	44*	382	330	924**
PL-332	PL-332F	1.0	3	2.2	3	220~480	2	50	21	0.50	45*	382	370	924**
PL-532	PL-532F	1.0	5	3.7	3	220~480	2	50	26	0.48	48*	402	360	1099**
PL-532L	PL-532LF	1.0	5	3.7	3	220~480	3	80	24	0.68	49*	408	360	1099**
PL-732	PL-732F	1.0	7.5	5.5	3	220~480	3	80	28	0.75	53*	408	382	1099**
PL-1032	PL-1032F	1.0	10	7.5	3	220~480	3	80	30	0.80	53*	408	382	1141**

- ◆ Equipped with Teflon Bellow Seal
- ◆ Especially design for electroplating industries.
- ◆ The motors of PL/PL-F need to be ordered separately.

*The weight of motor is not included.
**The dimension of motor is included.

CVQ/CVQ-K Stainless Centrifugal Pump

0.5 ~ 15hp
SCS 14 (#316)
SCS 13 (#304)
Mechanical seal-
SiC + Teflon/Viton



污廢水用不銹鋼離心泵浦

CVQ/CVQ-K 污廢水用不銹鋼離心泵 CAST STAINLESS CENTRIFUGAL PUMP

型 式		電 動 機 MOTOR				抽 水 機 PUMP				重量	高度	寬度	長度	
		馬力	相數	電壓	口徑	最高揚程	最大水量	通過粒徑						
SERIES		Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head	Max. Flow	Solid Passage	Weight	Height	Width	Length		
SCS 13	SCS 14	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/min	mm	kg	mm	mm	mm
CVQ-0512	CVQ-0512K	1/2	0.4	1	200-240	1	25	14	0.11	13.5	17.4	220	280	335
CVQ-0532	CVQ-0532K			3	220-480									
CVQ-112	CVQ-112K	1	0.75	1	200-240	1.5	40	15	0.24	10	23.7	250	290	390
CVQ-132	CVQ-132K			3	220-480									
CVQ-212	CVQ-212K	2	1.5	1	200-240	2	50	23	0.33	8	35.2	290	325	445
CVQ-232	CVQ-232K			3	220-480									
CVQ-332	CVQ-332K	3	2.2	3	220-480	2	50	26	0.35	8	38.1	290	310	445
CVQ-532	CVQ-532K	5	3.7	3	220-480	3	80	20	0.85	15	63.2	305	350	506
CVQ-732	CVQ-732K	7.5	5.5	3	220-480	4	100	20	1.45	18	92.4	345	405	540
CVQ-1032	CVQ-1032K	10	7.5	3	220-480	4	100	23	1.80	24	95	370	410	585
CVQ-1532	CVQ-1532K	15	11	3	220-480	4	100	30	1.90	20	117	370	430	585

◆ Pump body is made of casting stainless steel.

SN/SNA 渦旋型污水泵浦 Vortex Sump Pump

180W, 250W SN 180W, 250W SNA



型式	電動機 MOTOR			抽水機 PUMP				電纜	重量	高度	直徑		
	馬力	相數	電壓	□徑	最高揚程	最大水量	通過粒徑						
	Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head	Max. Flow	Solid Passage						
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/ min	mm	mm² x m	kg	mm	Pump Diameter
SN 渦旋型污水泵浦 VORTEX SUMP PUMP													
SN-0211	1/4	0.18	1	110	1-1/4	32	7.2	0.15	φ 20	0.75 ² x 4	7.3	300	120
SN-0212				200-240	1-1/2	40							
SN-0311	1/3	0.25	1	110	1-1/4	32	8	0.20	φ 20	0.75 ² x 4	7.7	315	120
SN-0312				200-240	1-1/2	40							
SNA 渦旋型污水泵浦 AUTOMATIC VORTEX SUMP PUMP													
SNA-0211	1/4	0.18	1	110	1-1/4	32	7.2	0.15	φ 20	0.75 ² x 4	7.5	300	120
SNA-0212				200-240	1-1/2	40							
SNA-0311	1/3	0.25	1	110	1-1/4	32	8	0.20	φ 20	0.75 ² x 4	7.9	315	120
SNA-0312				200-240	1-1/2	40							

SD/SDA 多段式高揚程泵 Multi-Stage Highhead Pump

1~3hp SD 0.5~1.5hp SDA



型式	電動機 MOTOR			抽水機 PUMP				電纜	重量	高度	直徑		
	馬力	相數	電壓	口徑	最高揚程	最大水量	通過粒徑						
	Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head	Max. Flow	Solid Passage						
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/ min	mm	mm² x m	kg	mm	Pump Diameter
SD 清水多段高揚程泵浦 MULTI-STAGE HIGHHEAD PUMP FOR CLEAN WATER													
SD-0511	1/2	0.4	1	110	1	25	22	0.16	Φ 3	1.25² x 6	17	438	214
SD-0512				200-240									
SD-0532			3	220-480									
SD-111	1	0.75	1	110	1	25	35	0.15	Φ 3	2² x 6	19	464	214
SD-112				200-240									
SD-132			3	220-480									
SD-1B12	1.5	1.1	1	200-240	1	25	46	0.15	Φ 3	2² x 6	21	464	214
SD-1B32			3	220-480									
SD-212	2	1.5	1	200-240	1-1/2	40	44	0.22	Φ 3	3.5² x 10		567	307
SD-232			3	220-480								494	
SD-332	3	2.2	3	220-480	1-1/2	40	48	0.24	Φ 3	3.5² x 10		524	307
SDA 清水多段浮球泵浦 MULTI-STAGE HIGHHEAD PUMP WITH FLOAT													
SDA-0511	1/2	0.4	1	110	1	25	22	0.16	Φ 3	1.25² x 6	17	438	214
SDA-0512				200-240									
SDA-111	1	0.75	1	110	1	25	35	0.15	Φ 3	2² x 6	19	464	214
SDA-112				200-240									
SDA-1B12	1.5	1.1	1	200-240	1	25	46	0.15	Φ 3	2² x 6	21	464	214

GF-100J 1mm 殘水泵浦 (清水用) 1mm Residual Pump

100W GF



殘水墊圈 Residual Gasket

GF-100 水位最低剩餘高度 10mm
Drain water down to 10mm

GF-100J 殘水剩餘高度僅剩 1mm
Drain water down to 1mm

GF-J 1mm 殘水泵浦 (清水用) GOLDFISH 1mm RESIDUE PUMP for clean water

型式	電動機 MOTOR				抽水機 PUMP					電纜	重量	高度	直徑
	馬力		相數	電壓	□徑		最高揚程	最大水量	通過粒徑				
	Power	Phase			Volt	Disch. Dia.							
SERIES	HP	W	PH	V	inch	mm	M	L/min	mm	mm ² x m	kg	mm	Pump Diameter
GF-100J	1/8	100	1	110	1	25	6	85	5 x 4	0.75 ² x4	4.3	240	144
				200-240									

GF/GFA/GFA-V Utility Pump

100W, 200W, 370W, 680W

GOLDFISH

GF GFA GFA-V

輕型排水泵浦

GV/GVA/GVA-V Vortex Sump Pump

200W, 370W, 680W

KINGFISH

GV GVA GVA-V

塑料污水泵浦

SH 高揚程清水泵浦 Highhead Pump for Clean Water

1 ~ 15hp

SHA 自動高揚程清水泵浦 Automatic Highhead Pump

1hp

型式	電動機 MOTOR				抽水機 PUMP				電纜	重量	高度	直徑				
	馬力		相數	電壓	口徑		最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow					通過粒徑 Solid Passage			
	Power	Phase			Disch. Dia.	M										
SERIES	HP	W	PH	V	inch	mm	M	L / min	mm	mm ² x m	kg	mm	Pump Diameter mm			
GF	小金魚 (輕型排水泵浦)				UTILITY PUMP									GOLDFISH for clean water		
GF-100	1/8	100	1	110 200-240	1	25	5	80	5 x 4	0.75 ² x4	4.3	240	144			
GF-200	1/4	200	1	110 200-240	1-1/4	32	7	160	12 x 5	0.75 ² x4	4.9	291	159			
GF-370	1/2	370	1	110 200-240	1-1/2	40	8	180	12 x 5	0.75 ² x4	6.2	325	159			
GF-680	7/8	680	1	110 200-240	2	50	10	210	10 x 5	0.75 ² x4	6.6	348	159			
GFA	自動小金魚 (配備浮球開關)				UTILITY PUMP with FLOAT SWITCH											
GFA-100	1/8	100	1	110 200-240	1	25	6	80	5 x 4	0.75 ² x4	4.4	240	144			
GFA-200	1/4	200	1	110 200-240	1-1/4	32	7	160	12 x 5	0.75 ² x4	5.1	291	159			
GFA-370	1/2	370	1	110 200-240	1-1/2	40	8	180	12 x 5	0.75 ² x4	6.4	325	159			
GFA-680	7/8	680	1	110 200-240	2	50	10	210	10 x 5	0.75 ² x4	6.8	348	159			
GFA-V	自動小金魚 (配備立式浮球)				UTILITY PUMP with VERTICAL SWITCH											
GFA-100V	1/8	100	1	110 200-240	1	25	6	80	5 x 4	0.75 ² x4	4.4	240	144			
GFA-200V	1/4	200	1	110 200-240	1-1/4	32	7	160	12 x 5	0.75 ² x4	5.1	291	159			
GFA-370V	1/2	370	1	110 200-240	1-1/2	40	8	180	12 x 5	0.75 ² x4	6.4	325	159			
GFA-680V	7/8	680	1	110 200-240	2	50	10	210	10 x 5	0.75 ² x4	6.8	348	159			
GV	塑料污水泵浦				PLASTIC SUMP PUMP					KINGFISH for drainage						
GV-200	1/4	200	1	110 200-240	1-1/4	32	5	140	40 x 15	0.75 ² x4	5.2	293	222			
GV-370	1/2	370	1	110 200-240	1-1/2	40	8	200	40 x 15	0.75 ² x4	6.3	320	228			
GV-680	7/8	680	1	110 200-240	2	50	9	230	40 x 25	0.75 ² x4	6.6	339	241			
GVA	自動污水泵 (配備浮球開關)				PLASTIC SUMP PUMP with FLOAT SWITCH											
GVA-200	1/4	200	1	110 200-240	1-1/4	32	5	140	40 x 15	0.75 ² x4	5.4	293	222			
GVA-370	1/2	370	1	110 200-240	1-1/2	40	8	200	40 x 15	0.75 ² x4	6.5	320	228			
GVA-680	7/8	680	1	110 200-240	2	50	9	230	40 x 25	0.75 ² x4	6.8	339	241			
GVA-V	自動污水泵 (配備立式浮球)				PLASTIC SUMP PUMP with VERTICAL SWITCH											
GVA-200V	1/4	200	1	110 200-240	1-1/4	32	5	140	40 x 15	0.75 ² x4	5.4	293	222			
GVA-370V	1/2	370	1	110 200-240	1-1/2	40	8	200	40 x 15	0.75 ² x4	6.5	320	228			
GVA-680V	7/8	680	1	110 200-240	2	50	9	230	40 x 25	0.75 ² x4	6.8	339	241			

型式	電動機 MOTOR			抽水機 PUMP				電纜	重量	高度	直徑		
	馬力	相數	電壓	口徑	最高揚程	最大水量	通過粒徑						
	Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head	Max. Flow	Solid Passage						
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/min	mm	mm ² x m	kg	mm	Pump Diameter
SH 高揚程清水泵浦 HIGH HEAD PUMP (FOR CLEAN WATER)													
SH-111D	1	0.75	1	110	1-1/2	40	21	0.24	Ø3.5	2 ² x 6	22.4	437	265
SH-112D			3	200-240									
SH-132D			3	220-480									
SH-212HD	2	1.5	1	200-240	2	50	29	0.45	Ø6	3.5 ² x 10	34.4	510	340
SH-232HD			3	220-480							31.4	410	
SH-312HD	3	2.2	1	200-240	3	80	32	0.65	Ø6	3.5 ² x 10	37.8	540	335
SH-332HD			3	220-480							34.5	440	
SH-532D	5	3.7	3	220-480	3	80	35	0.68	Ø6	3.5 ² x 10	41.5	460	335
SH-732D	7.5	5.5	3	220-480	4	100	40	1.05	50 x 11	5.5 ² x 10	73	610	420
SH-1032D	10	7.5	3	220-480	4	100	44	1.2	50 x 11	5.5 ² x 10	80	610	420
SH-1532	15	11	3	220-480	4	100	62	1.2	Ø10	8 ² x 10	118	700	450
SHA 自動高揚程清水泵浦 HIGH HEAD PUMP with FLOAT SWITCH													
SHA-111D	1	0.75	1	110	1-1/2	40	21	0.24	Ø3.5	2 ² x 6	22.6	437	265
SHA-112D				200-240									

SC**全鑄鐵污水幫浦**
Cast Iron Sump Pump

1/3 ~ 1hp

**SCA****污水自動浮球幫浦**
Sump Pump with Float

1/3 ~ 1hp

**SF****污水幫浦**
Drainage Pump

1/3hp & 1/2hp

1 ~ 3hp

SFA**污水自動浮球幫浦**
Automatic Drainage Pump

1/3 ~ 1hp



型式	電 動 機 MOTOR				抽 水 機 PUMP				電 纜	重 量	高 度	直 徑	
	馬力	相數	電壓	□徑		最高 揚程	最大 水量	通過 粒徑					
Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head	Max. Flow	Solid Passage	Cable	Weight	Height	Pump Diameter			
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m ³ / min	mm	mm ² x m	kg	mm	mm

SC 污水幫浦 CAST IRON SUMP PUMP

SC-0311	1/3	0.25	1	110	1-1/2	40	8	0.19	Ø7	1.25 ² x 6	14.4	350	225
SC-0312				200-240									
SC-0511	1/2	0.4	1	110	2	50	11	0.24	Ø7	1.25 ² x 6	16	410	255
SC-0512				200-240							16.3		
SC-0532	1	0.75	3	220-480	2	50	18	0.31	Ø7	1.25 ² x 6	20.5	430	255
SC-111A				110							19.8		
SC-112A				200-240							20.1		
SC-132A				220-480							23.1		
SC-111				110	3	80	18	0.40	Ø7	1.25 ² x 6	22.3	430	310
SC-112				200-240							22.3		
SC-132				220-480							22.3		

SCA 污水自動浮球幫浦 CASI IRON SUMP PUMP WITH FLOAT

SCA-0311	1/3	0.25	1	110	1-1/2	40	8	0.19	Ø7	1.25 ² x 6	14.6	350	225
SCA-0312				200-240									
SCA-0511	1/2	0.4	1	110	2	50	11	0.24	Ø7	1.25 ² x 6	16.2	410	255
SCA-0512				200-240									
SCA-112A	1	0.75	1	200-240	2	50	18	0.31	Ø7	1.25 ² x 6	20	430	255
SCA-112					3	80	18	0.40	Ø7	1.25 ² x 6	22.5	430	310

型式	電 動 機 MOTOR			抽 水 機 PUMP				電纜	重量	高度	直徑		
	馬力	相數	電壓	口徑	最高揚程	最大水量	通過粒徑						
	Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head	Max. Flow	Solid Passage						
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m ³ /min	mm	mm ² x m	kg	mm	Pump Diameter

SF 污水幫浦 DRAINAGE PUMP

SF-0311D	1/3	0.25	1	110	1-1/2	40	8	0.2	20 x 4	1.25 ² x 6	8.4	340	200
SF-0312D				200-240									
SF-0511D	1/2	0.4	1	110	2	50	10	0.2	20 x 4	1.25 ² x 6	9	355	215
SF-0512D				200-240							9.3		
SF-0532D	1	0.75	3	220-480	2	50	15	0.32	Ø6	2 ² x 6	20.5	460	265
SF-111AD				110									
SF-112AD				200-240									
SF-132AD				220-480									
SF-111D				110	3	80	10	0.65	Ø6	2 ² x 6	23.2	505	300
SF-112D				200-240									
SF-132D				220-480									
SF-212D	2	1.5	1	200-240	4	100	12	1.1	Ø9.5	3.5 ² x 10	38	545	385
SF-232D				220-480							35.1	440	385
SF-312D	3	2.2	1	200-240	5	125	15	1.5	Ø9.5	3.5 ² x 10	43.1	585	410
SF-332D				220-480							40.2	485	410

SFA 污水自動浮球幫浦 AUTOMATIC DRAINAGE PUMP

SFA-0311D	1/3	0.25	1	110	1-1/2	40	8	0.2	20 x 4	1.25 ² x 6	8.5	340	200
SFA-0312D				200-240									
SFA-0511D	1/2	0.4	1	110	2	50	10	0.2	20 x 4	1.25 ² x 6	9.3	355	235
SFA-0512D				200-240									
SFA-112AD	1	0.75	1	200-240	2	50	15	0.32	Ø6	2 ² x 6	20.9	460	265
SFA-112D				200-240	3	80	10	0.65			23.4	505	300

SQ 不銹鋼污水幫浦
Cast Stainless Drainage Pump

0.5 & 1hp

Mechanical seal-
Silicon Carbide +
Viton



SCS 13 (#304)

SS 不阻塞型污物幫浦
Non-clog Sewage Pump

0.5~15hp



SSA 污物自動浮球幫浦
Non-clog Sewage Pump with Float

0.5 & 1hp



SSQ 不銹鋼污物幫浦
Cast Stainless Sewage Pump

1~5hp

Mechanical seal-
Silicon Carbide +
Viton



SCS 13 (#304)

型式	電 動 機 MOTOR				抽 水 機 PUMP				電 纜	重 量	高 度	直 徑	
	馬 力		相數	電壓	□徑		最高揚程	最大水量					通過粒徑
	Power	Phase			Disch. Dia.	Max. Head							
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m ³ /min	mm	mm ² x m	kg	mm	Pump Diameter

SQ 不銹鋼污水幫浦 CAST STAINLESS STEEL DRAINAGE PUMP

SQ-0511N	1/2	0.4	1	110	2	50	10	0.20	Ø6	1.25 ² x 6	10.8	415	230
SQ-0512N				200-240									
SQ-0532N			3	220-480									
SQ-111AN	1	0.75	1	110	2	50	14	0.32	Ø6	2 ² x 6	19.2	460	265
SQ-112AN				200-240									
SQ-132AN			3	220-480									
SQ-111N			1	110	3	80	10	0.65	Ø6	2 ² x 6	22.6	505	300
SQ-112N				200-240									
SQ-132N			3	220-480									

SS 不阻塞型污物幫浦 NON-CLOG SEWAGE PUMP

SS-0511N	1/2	0.4	1	110	2	50	10	0.2	Ø14	1.25 ² x 6	10	350	230
SS-0512N				200-240									
SS-0532N			3	220-480									
SS-111D	1	0.75	1	110	2	50	12	0.5	Ø25	2 ² x 6	22.9	470	290
SS-112D				200-240									
SS-132D			3	220-480									
SS-111LD			1	110	3	80	12	0.6	Ø25	2 ² x 6	24	470	320
SS-112LD				200-240									
SS-132LD			3	220-480									
SS-212D	2	1.5	1	200-240	3	80	13	0.8	Ø28	3.5 ² x 10	36	550	355
SS-232D			3	220-480							33.2	445	
SS-312D	3	2.2	1	200-240	4	100	18	0.8	Ø28	3.5 ² x 10	42.8	580	410
SS-332D			3	220-480							39.5	480	
SS-532D	5	3.7	3	220-480	4	100	26	1.0	Ø32	3.5 ² x 10	49.2	500	410
SS-732D	7.5	5.5	3	220-480	4	100	27	1.38	Ø26	5.5 ² x 10	73	615	435
SS-1032D	10	7.5	3	220-480	4	100	30	1.5	Ø26	5.5 ² x 10	80	615	435
SS-1532	15	11	3	220-480	4	100	32	2.2	Ø30	8 ² x 10	118	692	460

SSA 污物自動浮球幫浦 AUTOMATIC NON-CLOG SEWAGE PUMP

SSA-0511N	1/2	0.4	1	110	2	50	10	0.2	Ø14	1.25 ² x 6	10.3	390	230
SSA-0512N				200-240									
SSA-111D	1	0.75	1	10	2	50	12	0.5	Ø25	2 ² x 6	23.4	470	290
SSA-112D				200-240									
SSA-111LD				110	3	80	12	0.6	Ø25	2 ² x 6	24.6	470	320
SSA-112LD				200-240									

SSQ 不銹鋼污物幫浦 CAST STAINLESS STEEL SEWAGE PUMP

型式	電 動 機				MOTOR				抽 水 機				PUMP		電 纜	重 量	高 度	直 徑
	馬 力		相數	電壓	□徑		最高揚程	最大水量	通過粒徑									
										Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head				
	HP	kW	PH	V	inch	mm	m	m ³ /min	mm									
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	m	m ³ /min	mm	mm ² x m	kg	mm	mm					
SSQ-111N	1	0.75	1	110	2	50	10	0.45	Ø 25	2 ² x 6	20.9	495	290					
SSQ-112N				200-240														
SSQ-132N			3	220-480														
SSQ-111LN			1	110	3	80	10	0.48	Ø 25	2 ² x 6	21.8	500	320					
SSQ-112LN				200-240														
SSQ-132LN			3	220-480														
SSQ-212N	2	1.5	1	200-240	3	80	13	0.78	Ø 28	3.5 ² x 10	35	550	355					
SSQ-232N			3	220-480							32.1	445						
SSQ-312N	3	2.2	1	220	4	100	18	0.80	Ø 28	3.5 ² x 10	40.5	580	410					
SSQ-332N			3	220-480							38.5	480						
SSQ-532	5	3.7	3	220-480	4	100	25	0.95	Ø 32	3.5 ² x 10	47.5	500	410					

SST 不阻塞型污物幫浦 Non-clog Sewage Pump

1 ~ 15hp

Mechanical seal-
Silicon carbide

(配備矽碳鋼軸封)

STA 污物自動浮球幫浦 Automatic Non-clog Sewage Pump

1hp

Mechanical seal-
Silicon carbide

(配備矽碳鋼軸封)

SSM 渦旋型污水幫浦 Vortex Drainage Pump

0.5~15hp



SMA 渦旋型污水自動浮球幫浦 Automatic Vortex Drainage Pump

1/2 & 1hp



型式	電 動 機 MOTOR				抽 水 機 PUMP				電 纜	重 量	高 度	直 徑	
	馬 力		相數	電壓	□徑		最高揚程	最大水量					通過粒徑
	Power				Disch. Dia.	Max. Head							
	HP	kW											
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/min	mm	mm² x m	kg	mm	Pump Diameter

SSS 不阻塞型污物幫浦 NON-CLOG SEWAGE PUMP

SST-111D	1	0.75	1	110	2	50	12	0.5	Ø25	2 ² x 6	22.9	470	290
SST-112D				200-240									
SST-132D			3	220-480									
SST-111LD			1	110	3	80	12	0.6	Ø25	2 ² x 6	24	470	320
SST-112LD				200-240									
SST-132LD			3	220-480									
SST-212D	2	1.5	1	200-240	3	80	13	0.8	Ø28	3.5 ² x 10	36	550	355
SST-232D			3	220-480							33.2	445	
SST-312D	3	2.2	1	200-240	4	100	18	0.8	Ø28	3.5 ² x 10	42.8	580	410
SST-332D			3	220-480							39.5	480	
SST-532D	5	3.7	3	220-480	4	100	26	1.0	Ø32	3.5 ² x 10	49.2	500	410
SST-732D	7.5	5.5	3	220-480	4	100	27	1.38	Ø26	5.5 ² x 10	73	615	435
SST-1032D	10	7.5	3	220-480	4	100	30	1.5	Ø26	5.5 ² x 10	80	615	435
SST-1532	15	11	3	220-480	4	100	32	2.2	Ø30	8 ² x 10	118	692	460

STA 污物自動浮球幫浦 AUTOMATIC NON-CLOG SEWAGE PUMP

STA-111D	1	0.75	1	110	2	50	12	0.5	Ø25	2 ² x 6	23.4	470	290
STA-112D				200-240									
STA-111LD				110	3	80	12	0.6	Ø25	2 ² x 6	24.6	470	320
STA-112LD				200-240									

◆ EQUIPPED WITH SILICON CARBIDE MECHANICAL SEAL

型式	電 動 機 MOTOR				抽 水 機 PUMP				電 纜	重 量	高 度	直 徑	
	馬 力		相數	電壓	□徑		最高揚程	最大水量					通過粒徑
	Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head	Max. Flow	Solid Passage	Cable					Weight
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	m	m³/ min	mm	mm² x m	kg	mm	mm

SSM 渦旋型污水幫浦 VORTEX DRAINAGE PUMP

SSM-0511N	1/2	0.4	1	110	2	50	9	0.2	Ø4	1.25 ² x 6	10	415	230
SSM-0512N				200-240									
SSM-0532N			3	220-480									
SSM-111D	1	0.75	1	110	2	50	9	0.44	Ø13	2 ² x 6	22.9	495	290
SSM-112D				200-240									
SSM-132D			3	220-480	3	80	8	0.5	Ø13	2 ² x 6	24	500	320
SSM-111LD			1	110									
SSM-112LD				200-240									
SSM-132LD			3	220-480									
SSM-212D	2	1.5	1	200-240	3	80	9	0.8	Ø15	3.5 ² x 10	36	550	355
SSM-232D			3	220-480							33.2	445	
SSM-312D	3	2.2	1	200-240	4	100	11	0.9	Ø24	3.5 ² x 10	42.8	580	410
SSM-332D			3	220-480							39.5	480	
SSM-532D	5	3.7	3	220-480	4	100	14	1.1	Ø28	3.5 ² x 10	49.2	500	410
SSM-732D	7.5	5.5	3	220-480	4	100	14	1.37	Ø22	5.5 ² x 10	73	615	435
SSM-1032D	10	7.5	3	220-480	4	100	17	1.6	Ø19	5.5 ² x 10	80	615	435
SSM-1532	15	11	3	220-480	4	100	19	1.7	Ø22	8 ² x 10	118	692	460

SMA 渦旋型污水自動浮球幫浦 AUTOMATIC VORTEX DRAINAGE PUMP

SMA-0511N	1/2	0.4	1	110	2	50	9	0.2	Ø4	1.25 ² x 6	10.3	415	230
SMA-0512N				200-240									
SMA-111D	1	0.75	1	110	2	50	9	0.44	Ø13	2 ² x 6	23.4	495	290
SMA-112D				200-240									
SMA-111LD				110	3	80	8	0.5	Ø13	2 ² x 6	24.6	500	320
SMA-112LD				200-240									



型式	電 動 機 MOTOR				抽 水 機 PUMP				電 纜	重 量	高 度	直 徑	
	馬 力		相數	電壓	□徑		最高揚程	最大水量					通過粒徑
	Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head	Max. Flow	Solid Passage	Cable					Weight
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/min	mm	mm² x m	kg	mm	mm

SV 渦旋型污物幫浦 VORTEX SEWAGE PUMP

SV-0511	1/2	0.4	1	110	2	50	10	0.27	Ø35	1.25 ² x 6	17	420	236
SV-0512			3	200-240									
SV-0532				220-480									
SV-0511L	1/2	0.4	1	110	2	50	7	0.35	Ø50	1.25 ² x 6	17.5	420	236
SV-0512L			3	200-240									
SV-0532L				220-480									
SV-111	1	0.75	1	110	2	50	14	0.33	Ø35	2 ² x 6	20.5	465	240
SV-112			3	200-240									
SV-132				220-480									
SV-111L	1	0.75	1	110	2	50	10	0.45	Ø50	2 ² x 6	21	465	240
SV-112L			3	200-240									
SV-132L				220-480									
SV-212	2	1.5	1	200-240	3	80	16	0.61	Ø50	3.5 ² x 10	38	593	380
SV-232			3	220-480						2 ² x 10	38	512	
SV-212L	2	1.5	1	200-240	3	80	7	0.8	Ø80	3.5 ² x 10	38.5	593	380
SV-232L			3	220-480						2 ² x 10	38.5	512	
SV-312	3	2.2	1	200-240	3	80	18	0.75	Ø50	3.5 ² x 10	40.6	603	380
SV-332			3	220-480						2 ² x 10	40.6	532	
SV-312L	3	2.2	1	200-240	3	80	10	1.0	Ø80	3.5 ² x 10	41.1	603	380
SV-332L			3	220-480						2 ² x 10	41.1	532	
SV-532	5	3.7	3	220-480	3	80	25	1.0	Ø50	2 ² x 10	52.6	560	466
SV-532L							14	1.2	Ø80		52.6	560	466
SV-732	7.5	5.5	3	220-480	3	80	30	1.1	Ø50	5.5 ² x 10	70	700	500
SV-732L							21	1.1	Ø80		72	700	500
SV-1032	10	7.5	3	220-480	3	80	37	1.3	Ø50	5.5 ² x 10	76	700	500
SV-1032L							28	1.4	Ø80		78	700	500

SVA 渦旋型污物自動浮球幫浦 AUTOMATIC VORTEX SEWAGE PUMP

SVA-0511	1/2	0.4	1	110	2	50	10	0.26	Ø35	1.25 ² x 6	17.2	463	236
SVA-0512				200-240									
SVA-0511L	1/2	0.4	1	110	2	50	7	0.35	Ø50	1.25 ² x 6	17.7	463	236
SVA-0512L				200-240									
SVA-111	1	0.75	1	110	2	50	14	0.33	Ø35	2 ² x 6	20.7	463	240
SVA-112				200-240									
SVA-111L	1	0.75	1	10	2	50	10	0.45	Ø50	2 ² x 6	21.2	463	240
SVA-112L				200-240									

型式	電 動 機 MOTOR				抽 水 機 PUMP					電 纜	重 量	高 度	直 徑
	馬 力		相 數	電 壓	口 徑		最高 揚 程	最大 水 量	Impeller				
	Power				Disch. Dia.	Max. Head							
	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m ³ /min	No.				
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m ³ /min	No.	mm ² x m	kg	mm	mm

GP 粉碎型污物幫浦 GRINDER PUMP

GP-1B12	1.5	1.1	1	200-240	1-1/4	32	15	0.19	8	3.5 ² X10	31	512	284
GP-1B32			3	220-480							28	459	284
GP-212	2	1.5	1	200-240	1-1/4	32	20	0.2	8	3.5 ² X10	35	552	284
GP-232			3	220-480							31	459	284
GP-332	3	2.2	3	220-480	2	50	20	0.4	8	3.5 ² X10	46.8	513	312
GP-532	5	3.7	3	220-480			28	0.43			51.5	573	312

GPA 粉碎型污物自動浮球幫浦 AUTOMATIC GRINDER PUMP

GPA-1B12	1.5	1.1	1	200-240	1-1/4	32	15	0.19	8	3.5 ² X10	31.2	512	284
GPA-212	2	1.5	1	200-240	1-1/4	32	20	0.2	8	3.5 ² X10	35.2	552	284

GPQ 粉碎型不銹鋼污物幫浦 STAINLESS GRINDER PUMP

GPQ-732	7.5	5.5	3	220-480	3	80	13	1.25	3	5.5 ² X10	84	686	376
---------	-----	-----	---	---------	---	----	----	------	---	----------------------	----	-----	-----

FO-T/STO-T 不阻塞型污物泵 Non-Clog Sewage Pump



FO-T, STO-T 不阻塞型污物泵(可選含著脫裝置) NON-CLOG SEWAGE PUMP

型 式		電動機 MOTOR				抽水機 PUMP				電 纜	重 量		高 度		直 徑		
S E R I E S		馬 力		相 數	電 壓	口 徑		最高 揚程 Max. Head	最大 水量 Max. Flow		通過粒徑 Solid Passage	(kg)	(mm)	(mm)		Pump Diameter	
Floor mount	Auto- setter	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/min	mm	mm²xm	Floor mount	Auto- setter	Floor mount	Auto- setter	Floor mount	Auto- setter
FO-112TD	STO-112TD	1	0.75	1	200-240	2	50	12	0.45	Φ25	2.0²x6	22.3	36.9	486	505	268	597
FO-132TD	STO-132TD			3	220-480												
FO-212TD	STO-212TD	2	1.5	1	200-240	3	80	14	0.83	Φ28	3.5²x10	54	64.6	523	618	518	693
FO-232TD	STO-232TD			3	220-480							51.2	61.8	420	515	518	693
FO-332TD	STO-332TD	3	2.2	3	220-480	3	80	19	0.83	Φ28	3.5²x10	54.4	65	449	544	518	693
FO-532TD	STO-532TD	5	3.7	3	220-480	4	100	26	0.95	Φ32	3.5²x10	64	91.3	479	574	518	693
FO-732TD	STO-732TD	7.5	5.5	3	220-480	4	100	22	1.2	Φ26	5.5²x10	87.2	117.6	492	663	518	803
FO-1032TD	STO-1032TD	10	7.5	3	220-480	4	100	30	1.45	Φ26	5.5²x10	94.2	124.6	492	663	518	803

FO/FO-C/STO/STO-C



型 式		電 動 機 MOTOR			抽水機 PUMP				電 纜	重 量 (kg)	高 度 (mm)	直 徑 (mm) Pump Diameter			
SERIES		馬力	相數	電 壓	口徑	最高 揚程	最大 水量	通過粒徑							
Floor mount	Auto- setter	Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head	Max. Flow	Solid Passage	Cable	Weight	Height				
		HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m ³ /min	mm	mm ² xm	Floor mount	Auto- setter	Floor mount	Auto- setter

FO, STO 全鑄鐵污物泵浦(可選含著脫裝置) CAST IRON SEWAGE PUMP

FO-112D	STO-112D	1	0.75	1	200-240	2	50	12	0.45	Φ25	1.25 ² x6	24	38.6	486	465	268	584
FO-132D	STO-132D	3		3	220-480												
FO-212D	STO-212D	2	1.5	1	200-240	3	80	14	0.83	Φ28	3.5 ² x10	57.6	68.2	473	618	518	693
FO-232D	STO-232D	3		3	220-480							54.8	65.4	372	515	518	693
FO-332	STO-332	3	2.2	3	220-480	3	80	14	1.3	40 x 50	3.5 ² x10	90.4	101	715	721	580	755
FO-532	STO-532	5	3.7	3	220-480	4	100	18	2.0	53 x 50	3.5 ² x10	96.5	123.8	740	746	580	755
FO-732	STO-732	7.5	5.5	3	220-480	4	100	24	2.3	88 x 46	5.5 ² x10	146	176.4	797	803	681	899
FO-1032	STO-1032	10	7.5	3	220-480	4	100	27	2.5	88 x 46	5.5 ² x10	151.8	182.2	818	824	681	899
FO-1532	STO-1532	15	11	3	220-480	6	150	22	4.5	117 x 48	5.5 ² x10	235	290	817	976	880	1019
FO-2032	STO-2032	20	15	3	220-480	6	150	28	5.1	117 x 50	8.0 ² x10	245	300	901	1006	880	1019

FO-C, STO-C 切刀型污物泵浦(可選含著脫裝置) SEWAGE CUTTER PUMP

FO-332C	STO-332C	3	2.2	3	220-480	3	80	14	1.3	40 x 50	3.5 ² x10	90.4	101	715	721	580	755
FO-532C	STO-532C	5	3.7	3	220-480	4	100	18	2.0	53 x 50	3.5 ² x10	96.5	123.8	740	746	580	755

◆ Good for Cutting Fibrous Foreign Objects to Small Pieces by Tungsten Carbide Edged Non-clog Impeller
◆ 專用於粉碎污物廢水池內的纖維性雜物

KHQ 不銹鋼耐蝕污水泵 Cast Stainless Dewatering Pump



KHQ 不銹鋼耐蝕污水泵浦 CAST STAINLESS DEWATERING PUMP

型式	電動機 MOTOR			抽水機 PUMP					電纜	重量	高度	直徑			
	馬力	相數	電壓	口徑	最高揚程	最大水量	通過粒徑								
								Disch. Dia.					Max. Head	Max. Flow	Solid Passage
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m ³ /min	mm	mm ² x m	kg	mm	Pump Diameter mm		
KHQ-212N	2	1.5	1	200-240	2	50	20	0.44	Φ 9.5	3.5 ² x 10	35.8	560	240		
KHQ-232N			3	220-480							31.6	450			
KHQ-312N	3	2.2	1	200-240	3	80	19	0.8	Φ 9.5	3.5 ² x 10	41.2	670	228		
KHQ-332N			3	220-480							41.2	570			
KHQ-532	5	3.7	3	220-480	4	100	24	1.1	Φ 9.5	3.5 ² x 10	48	605	232		
KHQ-732	7.5	5.5	3	220-480	4	100	20	1.45	50 x 11	5.5 ² x 10	76	720	272		
KHQ-1032	10	7.5	3	220-480	6	150	29	2.2	50 x 11	5.5 ² x 10	88	665	272		
KHQ-1532	15	11	3	220-480	6	150	30	2.4	23 x 20	8 ² x 10	129	785	335		

沉水泵浦用浮球開關控制箱

CONTROL PANEL BOX -- only for submersible pump use

- SB1** Type : Automatic Operation for only one pump use.
SB2 Type : Automatic Alternate Operation for two pumps use.
SB3 Type : Automatic Alternate & Simultaneous Operation for two pumps use.

磁鐵式浮球開關 Magnetic Float Level Switch

Standard cable length : 9M
 SB1 & SB2 series : 1 pc Float switch
 SB3 series : 2 pcs Float switch

型 式 SERIES			馬力 Power	相數	
SB1	SB2	SB3	HP	kW	PH
SB1-0512	SB2-0512	SB3-0512	1/2	0.4	1
SB1-112	SB2-112	SB3-112	1	0.75	1
SB1-132	SB2-132	SB3-132	1	0.75	3
SB1-212	SB2-212	SB3-212	2	1.5	1
SB1-332	SB2-332	SB3-332	3	2.2	3
SB1-532	SB2-532	SB3-532	5	3.7	3
SB1-732	SB2-732	SB3-732	7.5	5.5	3
SB1-1032	SB2-1032	SB3-1032	10	7.5	3
SB1-1532	SB2-1532	SB3-1532	15	11	3
SB1-2032	SB2-2032	SB3-2032	20	15	3

KS 水冷式污水幫浦
Dewatering Pump
Water-cooling Design

1 ~ 10hp
Bronze Impeller




KL 水冷式大水量污水幫浦
Large Volume
Dewatering Pump

0.5 ~ 20hp
4 Poles Motor
配備4極馬達
Bronze Impeller




KT 土木工事泵浦
Contractor Pump

1 ~ 15hp
HCr Impeller




型式 SERIES	電動機 MOTOR			抽水機 PUMP				電纜 Cable	重量 Weight	高度 Height	直徑 Pump Diameter
	馬力 Power	相數 Phase	電壓 Volt	口徑 Disch. Dia.	最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow	通過粒徑 Solid Passage				
	HP	PH	V	inch	mm	M	m ³ /min				

KS 水冷式污水幫浦 DEWATERING PUMP (WATER-COOLING DESIGN)

KS-111D	1	0.75	1	110	2	50	13	0.4	Ø6	2 ² x 6	23.2	465	175
KS-112D			1	200-240									
KS-132D			3	220-480									
KS-212AD	2	1.5	1	200-240	3	80	13	0.9	Ø9.5	3.5 ² x 10	36.8	645	241
KS-232AD			3	220-480							32.5	560	
KS-212CD			1	200-240	4	100	13	1.0	Ø9.5	3.5 ² x 10	37.2	645	241
KS-232CD			3	220-480							33.2	560	
KS-312D	3	2.2	1	200-240	4	100	17	1.1	Ø9.5	3.5 ² x 10	40	670	241
KS-332D			3	220-480							36	585	
KS-532AD	5	3.7	3	220-480	4	100	20	1.45	Ø9.5	3.5 ² x 10	46.5	630	241
KS-532D			3	220-480	5	125	20	1.5	Ø9.5				
KS-732H			3	220-480	4	100	26	1.6	50 x 11	5.5 ² x 10	78.1	735	277
KS-732D	7.5	5.5	3	220-480	6	150	17	2.7	50 x 11		77	735	277
KS-732			3	220-480	6	150	12	3.0	23 x 20		107	980	340
KS-1032H	10	7.5	3	220-480	4	100	31	1.8	50 x 11	5.5 ² x 10	96.1	765	277
KS-1032			3	220-480	6	150	23	3.0	50 x 11		95	765	277

KL 水冷式大水量污水幫浦 LARGE VOLUME DEWATERING PUMP












KL-0512	1/2	0.4	1	200-240	4	100	4.4	0.7	Ø5	1.25 ² x 6	30	510	222
KL-0532			3	220-480									
KL-112	1	0.75	1	200-240	4	100	5.8	0.9	Ø5	2 ² x 6	33	530	222
KL-132			3	220-480									
KL-232	2	1.5	3	220-480	6	150	7	2	50 x 11	3.5 ² x 10	58	775	272
KL-332	3	2.2	3	220-480	6	150	8	2.4	50 x 11	3.5 ² x 10	68	775	272
KL-532	5	3.7	3	220-480	6	150	8	2.8	50 x 11	3.5 ² x 10	85	798	274
KL-732N	7.5	5.5	3	220-480	8	200	8	5	23 x 20	5.5 ² x 10	118	915	376
KL-1032L	10	7.5	3	220-480	10	250	7	7.5	23 x 20	5.5 ² x 10	161	1035	422
KL-1532L	15	11	3	220-480	12	300	10	9	23 x 20	8.0 ² x 10	194	1065	422
KL-2032L	20	15	3	220-480	12	300	14	10	23 x 20	8.0 ² x 10	214	1065	422

KT 土木工事泵浦 CONTRACTOR PUMP






型式	電動機 MOTOR			抽水機 PUMP				電纜	重量	高度	直徑				
	馬力	相數	電壓	口徑	最高揚程	最大水量	通過粒徑								
	Power	Phase	Volt	Disch. Dia.	Max. Head	Max. Flow	Solid Passage								
SERIES	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/min	mm	mm² x m	kg	mm	mm		
KT-112D	1	0.75	1	200-240	2	50	13	0.4	Φ 6	2²x 6	22.4	490	210		
KT-132D			3	220-480											
KT-212D	2	1.5	1	200-240	2	50	20	0.45	Φ 7	3.5²x 10	36	650	228		
KT-232D			3	220-480	3	80	15	0.65						32.7	550
KT-212LD			1	200-240											
KT-232LD			3	220-480											
KT-312HD	3	2.2	1	200-240	2	50	22	0.4	Φ 7	3.5²x 10	37.4	670	228		
KT-332HD			3	220-480	3	80	20	0.8						35.4	570
KT-312D			1	200-240											
KT-332D			3	220-480											
KT-532HD	5	3.7	3	220-480	2	50	27	0.52	Φ 7	3.5²x 10	50.1	605	232		
KT-532D					3	80	24	1.05							
KT-532LD					4	100	19	1.35							
KT-732HN	7.5	5.5	3	220-480	3	80	26	0.9	Φ 7.5	5.5²x 10	80	720	272		
KT-732N					4	100	20	1.5			78				
KT-1032HD	10	7.5	3	220-480	4	100	35	1.2	Φ 7.5	5.5²x 10	87.6	665	272		
KT-1032D					6	150	28	2.3							
KT-1532H	15	11	3	220-480	4	100	41	1.5	23 x 20	8²x 10	129	785	335		
KT-1532					6	150	31	2.5							








- ◆ 配備矽碳鋼軸封
- ◆ 水葉和吸水盤採用高鉻合金鋼材質(HRC 55-60度)
- ◆ 輕量化工事用途設計，超硬水葉耐長期砂水磨耗
- ◆ Equipped with SiC mechanical seal.
- ◆ High Chrome Iron (HCr) impeller and suction cover.
- ◆ For high abrasive application in the civil construction.

Performance Curve










性能曲線表














性能曲線表










50Hz


Performance Curve



性能曲線表



Performance Curve



TROUBLE-SHOOTING

PROBLEM	CAUSES	REMEDY
Pump fails to start	Open Circuit	Check circuit lines voltage
	Poor power source	Check circuit line wires & cable
	Low voltage	Check line wires and source voltage
	Broken or inner broken-cable	Replace new cable
	Locked impeller	Remove the obstruction from pump casing.
	Insufficient phase of the power	Check each phase, current and wires
Motor Protector Holding On or No Function	Over burden due to heavy sand water	Use water filter or replaced by a higher power pump
	Over burden due to high viscosity water	Add more water to the pumping water or replaced by a higher power
	Locked impeller	Clean up impeller house
	Insufficient phase of the power	Check each phase-current and wires
	Wrong power supply	Check power supply source and voltage
	Motor Protector Malfunction	Replace new one or adjust
	Protector burnt out	Replace new one
Insufficient Water Volume	Wearing out of impeller	Replace new impeller and suction cover.
	Locked impeller by rags or other material	Cleanup
	Pipe broken	Repair the pipe
	Low power voltage	Check power voltage, wires and cable condition
	The strainer is buried or obstructed	Remove the obstruction
	Reverse running	Change one phase with the other phase of the power line
Abnormal Sound	Impeller broken	Replace new one or repair it
	Reverse running	Change one phase with the other phase of the power line

電力輸送電纜之容許長度 CAPACITY vs CABLE LENGTH

當電力輸送之過程中為使電壓降不致產生過大，
故電纜之容許長度與電流有其密切關係。如下表所示：


To minimize the voltage drop of the power cable, the following
chart gives the proper choice of cable length and its safety
current capacity.

電流的周圍溫度為：30°C

容許電壓降為：5 %

Cable Temp : 30°C

Voltage drop : 5 %



截線下之虛線部份不得使用 Dotted line shows dangerous use condition.

The Largest Submersible Pump Manufacturer In Taiwan.

● All products are manufactured through continuous processing line & inspected by computerized test equipment.

● 自動化倉儲 Automatic Warehousing System



● 自動化生產 Automatic Assembly Line



● 塗裝區 Painting and Baking Process



● 轉子平衡 Digitalized Dynamic Rotor Balancing



● 葉輪平衡 Dynamic Impeller Balancing



● 品質檢驗 Quality Control



● 氣密測試 Leakage Test



● 馬達扭力測試 Motor Torque Test



● 研究開發 Research and Development



● 業務部 Sales Department



● 幫浦測試 Computerized Pump Testing Station



● 大廳 Lobby



● 會議室 Meeting Room



SHOWFOU ELECTRIC MACHINE CO., LTD.

No. 66, Bengong Road, Gangshan District
Kaohsiung City 82059, Taiwan

Tel No.: (07) 6226590

Fax No.: +886-7-6226593

E-mail: sales@showfou.com

<https://www.showfoupump.com>

修時電機股份有限公司

高雄市岡山區(820)本工路66號

